

## TOPTHERM CLEAN CAL

### ANTINCROSTANTE E RISANANTE PER SALI DI CALCIO, NON ACIDO AD EFFETTO ANTIRUMORE

#### Descrizione

**TOPTHERM CLEAN CAL** è un antincrostante, a pH neutro, che riesce sia ad evitare fenomeni incrostanti dovuti all'acqua dura, sia ad effettuare la rimozione dei depositi di carbonato di calcio già esistenti (purchè non dovuti a perdite). La sua azione preventiva risulta particolarmente importante in acque ad elevata durezza.

- Compatibile con tutti i metalli, compreso l'alluminio.
- Compatibile con ogni tipo di materiale plastico.
- Non acido e non corrosivo (pH neutro).
- Riduce la rumorosità della caldaia e lo spreco energetico.
- Ristabilisce il corretto scambio termico.

#### Modalità di utilizzo

**TOPTHERM CLEAN CAL** va immesso con INJET in un punto qualsiasi dell'impianto, in acqua esente da condizionanti chimici diversi dai TOPTHERM.

**Dosaggio consigliato:** **TOPTHERM CLEAN CAL** va immesso nell'impianto nella quantità di 0,5 kg ogni 100 litri di acqua presente nell'impianto, o al riempimento come prevenzione, o all'occorrenza per la rimozione del deposito esistente. L'eliminazione dei depositi calcarei può richiedere un tempo variabile tra alcuni giorni ed alcune settimane, a seconda della gravità del problema. Dosaggi inferiori non danno risultati apprezzabili. Eventuali sovradosaggi non arrecano danni.

**TOPTHERM CLEAN CAL** può essere lasciato nell'impianto, non è necessario che venga scaricato ed è compatibile con tutti i prodotti della linea TOPTHERM.

#### Proprietà chimico-fisiche

Aspetto: liquido incolore - giallo chiaro

pH: 7,5 ca.

#### Istruzioni di sicurezza

**TOPTHERM CLEAN CAL** ha pH neutro e non è classificato pericoloso. Non miscelare ad altri prodotti chimici. Non immettere in acque potabili. Non ingerire. Non disperdere nell'ambiente. Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio di **TOPTHERM CLEAN CAL**, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

#### Confezioni disponibili

Bottiglie da 0,5 kg e 1 kg

Taniche da 2 e 5 kg

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

REVISIONE 09/2014