

02

Climatizzatore senza unità esterna Air conditioner without outdoor unit



ARGO APOLLO

398000761



8 pz/pcs x pallet

ARGO APOLLO è il climatizzatore senza unità esterna, Eco-Tecnologico disponibile nella versione a pompa di calore. Il design e le giuste dimensioni gli permettono di essere facilmente posizionato nell'ambiente casa, ufficio e spazio pubblico. Il display è retroilluminato non disturba l'estetica minimale e, nelle ore notturne, può essere disattivato. Il WiFi è di serie con App dedicata.

ARGO APOLLO is the new air conditioner without outdoor unit, Eco-Technological available in heat pump version. The design and the right dimensions allow it to be easily positioned at home, in the office or in a public space. The backlit display doesn't spoil the minimal aesthetic and, at night, it can be deactivated. The WiFi is standard with dedicated App.




Display retroilluminato,
disattivabile durante le ore
notturne
Backlit display,
deactivable during night



Oscillazione automatica
o posizione del flap
personalizzabile
Automatic swing or
customizable flap
position



Design essenziale e
raffinato, finitura high
gloss
Essential and refined
design, high gloss finish



Dimensioni
Dimensions



GREEN, DC INVERTER E SMART

- > 4 in 1: Raffresca, Deumidifica, Ventila e Riscalda
- > R32, gas a basso impatto sul riscaldamento globale
- > Tecnologia DC Inverter, massimo comfort, minimi consumi
- > Oscillazione automatica o posizione flap personalizzabile, per ottimizzazione flusso d'aria in ambiente
- > Velocità ventilazione: 3 + AUTO
- > Display retroilluminato molto discreto, disattivabile durante le ore notturne
- > Telecomando digitale con schermo LCD
- > Timer programmabile ON/OFF 24h
- > Funzione "Eco": consente di minimizzare i consumi
- > Funzione "Turbo": permette di raggiungere in tempo brevissimo la temperatura desiderata
- > Funzione "Anti-cold wind": garantisce che in riscaldamento l'aria arrivi in ambiente solo quando sufficientemente calda
- > Funzione "Sleep": ottimizza il funzionamento del climatizzatore durante le ore notturne
- > Funzione di "Auto-diagnosi": visualizza gli errori sul display dell'unità per la massima facilità di intervento
- > Dima e griglie esterne a corredo

GREEN, DC INVERTER AND SMART

- > 4 in 1: Cooling, Dehumidification, Fan and Heating
- > R32, gas with low impact on global warming
- > DC Inverter technology, maximum comfort, minimum consumption
- > Automatic swing or customizable flap position, to optimize air flow in the room
- > Ventilation speed: 3 + AUTO
- > Very discreet backlit display, which can be deactivated during the night
- > Digital remote control with LCD screen
- > Programmable ON/OFF 24h timer
- > "Eco" function: it minimizes consumption
- > "Turbo" function: it allows to reach the desired temperature in a very short time
- > "Anti-cold wind" function: it ensures warm air in the room during heating
- > "Sleep" function: it optimizes the operation of the air conditioner at night
- > "Self-diagnosis" function: it displays errors on the unit for an easy maintenance
- > Template and external grids supplied

ARGO APOLLO 12HP EAN 8013557619771

MODELLO/MODEL		ARGO APOLLO 12HP	
		Freddo/Cooling	Caldo/Heating
Capacità nominale (min.-max.) / Nominal capacity (min.-max.)	kW	2,35 (1,2-3,0)	2,36 (1,0-2,8)
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class		A	A
Indice di efficienza energetica nominale / Rated energy efficiency ratio	kW	2,61	3,11
Portata d'aria (a.) / Air flowrate (h.)	m³/h	480	
Deumidificazione / Dehumidification	l/h	24	
Velocità ventilatore / Fan speeds	n°	3 + Auto	
Pressione sonora all'interno (vent.-min.-max)* / Indoor sound pressure (fan.-min.-max.)*	dB(A)	29-46-48	
Potenza sonora all'interno (a.) / Indoor sound power (h.)	dB(A)	56	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated power input	P _{EER} / P _{COP}	0,90	0,76
Consumo elettrico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	P _{TO} (W)	45	
Consumo elettrico in modo attesa / Standby power consumption	P _{SB} (W)	2,00	
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh	0,9	0,8
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R32	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	675	
Carica di refrigerante / Refrigerant CHARGE	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,39/0,26	
Metodo di scarico condensa / Condensate discharge		Tramite condotto esterno o interno/ By external or internal duct	
Peso netto U.I./U.E. / Net weight Indoor / Outdoor	kg	36,2	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Indoor (H./W./D.)	mm	615/965/200	

*Dati misurati in camera semi-anechoica a 2 mt di distanza dall'unità. Pressione sonora minima misurata in sola ventilazione.

*Data measured in semi-anechoic chamber at a distance of 2 mt from the unit. Minimum sound pressure measured in fan mode.

DATI TESTATI SECONDO LA NORMA EN14511 - CONFORME A DIRETTIVA RP-ECODESIGN

DATA TESTED ACCORDING TO EN14511 - COMPLIANT TO ERP-ECODESIGN DIRECTIVE